



TECHNISCHE GEGEVENS ROSA *rsp**

- PORTALEN:** Het geleide- en sluitportaal bestaat uit koker 80x80x3 mm op voetplaat. Het geleideportaal is voorzien van geleiderollen, die afgeschermd zijn om klemgevaar te voorkomen.
- POORTVULLING:** Tot en met H2000: spijlen \varnothing 25 mm; HOH +/- 150 mm.
H2500: spijlen \varnothing 30 mm; HOH +/- 150 mm.
Het sluitportaal is voorzien van een boveninloop en een slotvanger.
- FUNDERING:** Ter plaatste gestorte fundering of prefab fundering.
- SLOT:** Locinox slot; mechaniek in roestvrij staal. Het slot wordt voorzien van een europrofiel-cilinder en 3 sleutels.
- WIELEN:** 2 of 3 gelagerde wielen met groef, afhankelijk van de lengte van de railschuifpoort.
- LOOPRAIL:** Omega-looprail (verzinkt), inclusief verbindingstiffen.
- EINDSTOP:** Standaard worden alle poorten uitgeleverd met een eindstop.
- OPPERVLAKTEBEHANDELING:** Thermisch verzinkt (iso norm EN1461).
Coating volgens NEN 5254.
De standaard RAL kleuren zijn RAL 5000 t/m RAL 9023 serie met uitzondering van RAL 5011, 5022, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9006, 9007, 9022, 9023.
Bovengenoemde uitzonderingen en overige RAL kleuren kunnen tegen meerprijs geleverd worden.

VERZINKT & GECOAT

Beschikbare hoogtes: 800 mm | 1000mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm

Doorgang:	Onderkoker	Tussenkokers	Zijkokers	Bovenligger	Aantal wielen
3000 mm	120x60x3	60x60x2	60x60x2	60x60x2	2
4000 mm	120x60x3	60x60x2	60x60x2	60x60x2	2
5000 mm	120x60x3	60x60x2	60x60x2	60x60x2	2
6000 mm	120x60x3	80x60x3	60x60x2	80x60x3	3
7000 mm	120x60x3	80x60x3	60x60x2	80x60x3	3
8000 mm	120x80x3	80x60x3	60x60x2	80x60x3	3
9000 mm	120x80x3	80x60x3	60x60x2	80x60x3	3
10000 mm	120x80x3	80x60x3	60x60x2	80x60x3	3

Voor doorgang 3500, 4500, 5500, 6500, 7500, 8500 en 9500 mm gelden dezelfde maten als de opvolgende breedte maat.

Doorgang:	Poortlengte (mm)	Doorgang:	Poortlengte (mm)
3000 mm	3650	6500 mm	7150
3500 mm	4150	7000 mm	7650
4000 mm	4650	7500 mm	8150
4500 mm	5150	8000 mm	8650
5000 mm	5650	8500 mm	9150
5500 mm	6150	9000 mm	9650
6000 mm	6650	9500 mm	10150
		10000 mm	10650



Zeker en snel sluitbaar